



## Farba akrylowa **ferroKRYL**

Przeznaczona jest przede wszystkim do malowania ochronno-dekoracyjnego powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych





Farba akrylowa **ferroKRYL** z powodzeniem może być stosowana do malowania:

- elewacji, ogrodzeń i innych powierzchni zewnętrznych
- dachówek cementowych i ceramicznych
- eternitu i płyt lignocementowych
- ścian w pomieszczeniach wewnętrznych
- wszelkiej galanterii betonowej





Farba akrylowa **ferroKRYL** cechuje się  
wyjątkową odpornością na warunki  
atmosferyczne i promieniowanie UV

Farba jest zawiesiną pigmentów żelazowych  
i wypełniaczy w dyspersji akrylowej  
z dodatkami środków modyfikujących  
i uszlachetniających





**FerroKRYL** charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu, dobrym kryciem oraz krótkim okresem schnięcia

Tworzy powłoki malarskie gładkie, szczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych





## FerroKRYL produkowana jest w kolorach:

- ceglasty
- czerwony tlenkowy
- brązowy
- grafitowy
- czarny
- żółty
- zielony
- biały



## Wskazówki BHP i przeciwpożarowe

- farba akrylowa jest wyrobem ekologicznym
- jest nietoksyczna i niepalna
- wszelkie zabrudzenia należy zmywać wodą
- wyschnięte ślady farby usunąć przy pomocy wody z octem
- inne przypadki - postępować wg karty charakterystyki





**42-209 CZĘSTOCHOWA  
ul. Ks. Piotra Skargi 37/39  
(dzielnica Aniołów)**

**tel./fax (34) 360 40 10, 366 93 09**

**<http://www.ferrokolor.pl>**

**E-mail: [biuro@ferrokolor.pl](mailto:biuro@ferrokolor.pl)**

**DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ**

