



Farba akrylowa **ferroKRYL**

Przeznaczona jest przede wszystkim do malowania ochronno-dekoracyjnego powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych





Farba akrylowa **ferroKRYL** z powodzeniem może być stosowana do malowania:

- elewacji, ogrodzeń i innych powierzchni zewnętrznych
- dachówek cementowych i ceramicznych
- eternitu i płyt lignocementowych
- ścian w pomieszczeniach wewnętrznych
- wszelkiej galanterii betonowej





Farba akrylowa **ferroKRYL** cechuje się
wyjątkową odpornością na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV

Farba jest zawiesiną pigmentów żelazowych
i wypełniaczy w dyspersji akrylowej
z dodatkami środków modyfikujących
i uszlachetniających





FerroKRYL charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu, dobrym kryciem oraz krótkim okresem schnięcia

Tworzy powłoki malarskie gładkie, szczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych





FerroKRYL produkowana jest w kolorach:

- ceglasty
- czerwony tlenkowy
- brązowy
- grafitowy
- czarny
- żółty
- zielony
- biały
- szary





Wskazówki BHP i przeciwpożarowe

- farba akrylowa jest wyrobem ekologicznym
- jest nietoksyczna i niepalna
- wszelkie zabrudzenia należy zmywać wodą
- wyschnięte ślady farby usunąć przy pomocy wody z octem
- inne przypadki - postępować wg karty charakterystyki





42-226 CZĘSTOCHOWA
ul. Św. Jadwigi 112

tel./fax (34) 360 40 10, 362 10 24

<http://www.ferrokolor.pl>

E-mail: biuro@ferrokolor.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

