

FERROKOLOR Sp. z o.o. ul. Św. Jadwigi 112 42-226 Częstochowa tel/fax 34/ 360 40 10; 362 10 24	ferroKRYL farba akrylowa wodorozcieńczalna do malowania ogrodzeń betonowych oraz innych powierzchni zewnętrznych.	Symbol PKWiU: 24.30.11.-50.16 Parametry jakościowe zgodne z normą: PN-C-81913
---	--	--

Zastosowanie: Farba akrylowa **ferroKRYL** przeznaczona jest przede wszystkim do ochronno-dekoracyjnego malowania ogrodzeń betonowych. Może być również z powodzeniem stosowana do malowania elewacji i innych powierzchni zewnętrznych, dachówki cementowej, eternitu, płyt lignocementowych, a także wszelkiej galanterii betonowej.

Charakterystyka: Farba jest zawiesiną pigmentów żelazowych i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkami środków modyfikujących i uszlachetniających. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu, dobrym kryciem oraz krótkim okresem schnięcia. Tworzy powłoki malarskie gładkie, szczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Produkowana jest w kolorach: ceglasty, czerwony tlenkowy, brązowy, grafitowy, czarny, zielony, biały, żółty i szary.

Sposób stosowania: **ferroKRYL** najczęściej nakłada się za pomocą pędzla. Możliwe jest również malowanie za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego. Powierzchnię do malowania należy starannie oczyścić zmywając ją wodą. Stare podłoża (porosty, mchy, łuszczące się powłoki malarskie) należy usunąć na mokro przy pomocy szczotki drucianej. Farbą należy malować dwukrotnie, dodając do pierwszego malowania 10-20% wody, odpowiednio mieszając. Malowanie tak rozcieńczoną farbą pozwoli zaizolować podłoże. Drugie malowanie wykonywać po 3h. Temperatura powietrza podczas prac malarskich nie może być niższa niż +5°C. Nie należy wykonywać robót w czasie opadów deszczu lub bezpośrednio przed opadami. Do mycia urządzeń malarskich należy używać wody.

Właściwości i parametry jakościowe:

Czas schnięcia: ma. 3h, całkowity czas wysychania 24h
 Lepkość wg Forda Ø 4mm – 40-60 sek
 Gęstość - 1,15-1,25 g/cm³
 pH - 8,5-9
 Odporność na szorowanie - min. 10 000 posuwów
 Wydajność - 3-8m² (przy 2-krotnym malowaniu) w zależności od chłonności podłoża
 Okres gwarancji - 24 miesiące od daty produkcji

Wskazówki BHP i P.POŻ: Farba akrylowa jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna. Wszelkie zabrudzenia należy zmywać wodą. Zaschnięte ślady farby usuwać przy pomocy wody z octem.

Informacje handlowe:

Opakowanie – wiaderka z tworzyw sztucznych o pojemności 1L, 5L i 20L lub inne uzgodnione z odbiorcą.

Warunki przechowywania - okres przechowywania do 24 miesięcy w temp. min. +5°C.

Uwaga: informacje i zalecenia producent podaje na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.